



La mejor opción de futuro

Con las pantallas Prowise Touchscreen puedes disfrutar de la mejor calidad visual y de audio del mundo. La combinación del hardware y software desarrollado por Prowise y el equipamiento de máximo nivel proporciona posibilidades únicas para educación y realización de presentaciones. Su bajo consumo de energía, precios revolucionarios y los 5 años de garantía ofrecen un coste total de propiedad sin precedentes.

Sus modernas especificaciones, que incluyen procesadores de cuatro núcleos, la convierten en la pantalla táctil interactiva más fiable y rápida.

55": PW.1.15055.0001 | 65": PW.1.15065.0001 | 75": PW.1.15075.0001 | 86": PW.1.15086.0001

Pantalla	55"	65"	75"	86"
Color del marco	Aluminio Bruñido (gris)	Aluminio Bruñido (gris)	Aluminio Bruñido (gris)	Aluminio Bruñido (gris)
Diagonal	55 pulgadas	65 pulgadas	75 pulgadas	86 pulgadas
Tipo de panel	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS
Resolución	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz
Placa de vidrio	Anti-Glare Pro	Anti-Glare Pro	Anti-Glare Pro	Anti-Glare Pro
Grosor del vidrio	4 mm / 0.16 inches	4 mm / 0.16 inches	4 mm / 0.16 inches	4 mm / 0.16 inches
Dureza del vidrio	Mhos 7	Mhos 7	Mhos 7	Mhos 7
Relación de aspecto	16:9	16:9	16:9	16:9
Relación de contraste	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Brillo	350 cd/m2	350 cd/m2	350 cd/m2	350 cd/m2
Número de colores	10 bit (1.07B)	10 bit (1.07B)	10 bit (1.07B)	10 bit (1.07B)
Ángulo de visión	178°	178°	178°	178°
Velocidad de refresco del panel	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Módulos	55"	65"	75"	86"
Ranura para Módulo PC	Si, ranura OPS	Si, ranura OPS	Si, ranura OPS	Si, ranura OPS

Tecnología Touch	55"	65"	75"	86"
Tipo/Modelo	HApró 2	HApró 2	HApró 2	HApró 2
Multi-touch	Si (20 puntos)	Si (20 puntos)	Si (20 puntos)	Si (20 puntos)
Multi-escritura	Si (10 puntos)	Si (10 puntos)	Si (10 puntos)	Si (10 puntos)
Calibración automática	Si	Si	Si	Si
Resistente al sol	Si	Si	Si	Si
Sistemas operativos admitidos	Windows 7, 8.1 & 10/Mac OS/Linux/Android y Chrome OS	Windows 7, 8.1 & 10/Mac OS/Linux/Android y Chrome OS	Windows 7, 8.1 & 10/Mac OS/Linux/Android y Chrome OS	Windows 7, 8.1 & 10/Mac OS/Linux/Android y Chrome OS

Audio	55"	65"	75"	86"
Altavoces	2.1 sound (3 altavoces)	2.1 sound (3 altavoces)	2.1 sound (3 altavoces)	2.1 sound (3 altavoces)
Potencia altavoz frontal	2 x 16W (8Ω)	2 x 16W (8Ω)	2 x 16W (8Ω)	2 x 16W (8Ω)
Potencia Sub woofer	1 x 15W (8Ω)	1 x 15W (8Ω)	1 x 15W (8Ω)	1 x 15W (8Ω)
Dolby+ Digital	Si	Si	Si	Si

Micrófono	55"	65"	75"	86"
Tipo	Array de micrófonos	Array de micrófonos	Array de micrófonos	Array de micrófonos
Número de micrófonos	4	4	4	4
Conmutación automática (Windows/Central)	Si	Si	Si	Si

ProWrite	55"	65"	75"	86"
Número de lápices	2	2	2	2
Escritura multicolor	Si	Si	Si	Si
Escritura Multigrosor	Si	Si	Si	Si

Características especiales	55"	65"	75"	86"
Prowise Central	Si	Si	Si	Si
Over the Air Updates (OTA)	Si	Si	Si	Si
Lector NFC	Si	Si	Si	Si

Conexiones	55"	65"	75"	86"
HDMI 2.0	2	2	2	2
HDMI 2.0 (CEC & ARC)	1 (Con soporte CEC y ARC)	1 (Con soporte CEC y ARC)	1 (Con soporte CEC y ARC)	1 (Con soporte CEC y ARC)
Total HDMI 2.0	3	3	3	3
VGA / DVI	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
DisplayPort	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Salida de audio analógico	1 (3.5mm auricular Jack PJ3591 hembra)	1 (3.5mm auricular Jack PJ3591 hembra)	1 (3.5mm auricular Jack PJ3591 hembra)	1 (3.5mm auricular Jack PJ3591 hembra)
Salida de audio digital	1 (RCA Composite hembra)	1 (RCA Composite hembra)	1 (RCA Composite hembra)	1 (RCA Composite hembra)
RS232 control	1 (Sub-D, 9 pins)	1 (Sub-D, 9 pins)	1 (Sub-D, 9 pins)	1 (Sub-D, 9 pins)
AV in	1 (incluye adaptador para 3 x Composite)	1 (incluye adaptador para 3 x Composite)	1 (incluye adaptador para 3 x Composite)	1 (incluye adaptador para 3 x Composite)
Puerto USB para touch System	1 (USB-B hembra)	1 (USB-B hembra)	1 (USB-B hembra)	1 (USB-B hembra)
USB 2.0	2	2	2	2
USB 3.0	1	1	1	1
Wi-Fi para actualización online	Si	Si	Si	Si

Información general	55"	65"	75"	86"
Voltaje	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)
Consumo de potencia nominal (sin módulos)	T.B.D.	T.B.D.	T.B.D.	T.B.D.
Consumo de energía en modo encendido (Habilitación Energy Star)	T.B.D.	T.B.D.	T.B.D.	T.B.D.
Consumo de energía en modo encendido (Habilitación Energy Star)	T.B.D.	T.B.D.	T.B.D.	T.B.D.
Consumo de energía en estado de espera	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt
Peso Bruto	T.B.D.	T.B.D.	90 kg	112.3 kg
Peso neto	T.B.D.	T.B.D.	72 kg	94 kg
Dimensiones de la pantalla (WxHxD)	T.B.D.	T.B.D.	1747.2x1074.7x106.7mm	2000.4x1220.4x115.5mm
Dimensiones de la caja (WxHxD)	T.B.D.	T.B.D.	1895x1160x240mm	2140x1310x240mm
VESA estándar	VESA 400x400 mm	VESA 400x400 mm	VESA 600x400 mm	VESA 700x400 mm
Certificaciones	CE: EMC+LVD/FCC-IC/RoHS/UL+CB, RCM and Energy Star	CE: EMC+LVD/FCC-IC/RoHS/UL+CB, RCM and Energy Star	CE: EMC+LVD/FCC-IC/RoHS/UL+CB, RCM and Energy Star	CE: EMC+LVD/FCC-IC/RoHS/UL+CB, RCM and Energy Star
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años

Rangos Ambientales de Operación	55"	65"	75"	86"
Temperatura de operación	0°C – 38°C	0°C – 38°C	0°C – 38°C	0°C – 38°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C – 60°C	-20°C – 60°C	-20°C – 60°C	-20°C – 60°C
Humedad de almacenamiento	10% – 90%	10% – 90%	10% – 90%	10% – 90%
Humedad de operación	10% – 90%	10% – 90%	10% – 90%	10% – 90%



C/Santa Leonor 63, 1, 28037 Madrid, Spain
 Tel (+34)913756290, educacion@infores.es
educacion.infores.es